HÔPITAUX & CLINIQUES

Le confort d’été, selon vos besoins.

Une gamme de climatisation mobile, de brasseurs d’air et de rafraîchisseurs pour vos projets d’équipement.



CLIMATISATION





BRASSAGE & VENTILATION



ÉVAPORATION

15 références et familles
Sélection I2N Consulting - Édition novembre 2026

GUIDE DE GAMME

Choisir la bonne technologie.

Quatre familles complémentaires pour construire une offre adaptée à chaque configuration.

01 **Climatiseurs mobiles** 03-04

Produire du froid avec une évacuation extérieure de l'air chaud.

DOMO DO360A, DO324A, DO10181 et DO10162.

02 **Brasseurs de plafond** 05-07

Mettre l'air en mouvement et redistribuer les températures dans le volume.

Samarat sans LED, Exhale et Phylluz.

03 **Ventilateurs** 08-09

Ajuster un brassage directionnel ou de proximité, selon les usages autorisés.

DREO, Rowenta, INTEC, Duronic et HGE.

04 **Rafraîchisseurs évaporatifs** 10-11

Utiliser l'évaporation de l'eau pour un confort localisé en ambiance adaptée.

Torros BVK200, BVK400 et Costway 27 L.

LE LOCAL D'ABORD

Volume, exposition, occupation, évacuation possible, entretien et confort acoustique guident le choix. Conditions d'utilisation en établissement de santé : page 12.

01 / CLIMATISATION MOBILE

DOMO : le froid d’appoint.

Deux niveaux de puissance, une mise en place à prévoir selon les contraintes du local.

GAMME PARTENAIRE DOMO

DO360A



Climatise, ventile et déshumidifie. Un modèle mobile avec thermostat, télécommande et orientation du flux.

Capacité	**10 000 BTU/h**
Surface indicative	**Jusqu’à 36 m²**
Puissance électrique	**1 150 W**
Classe énergétique	**A+**
Débit maximal	**355 m³/h**
Thermostat	**17 à 30 °C**

Roulettes et minuterie 24 h. Dimensions : 37,2 × 44 × 76,4 cm.

GAMME PARTENAIRE DOMO

DO324A



Une capacité de froid supérieure pour les besoins ponctuels plus importants, avec commande à distance et minuterie.

Capacité	**12 000 BTU/h**
Surface indicative	**Jusqu’à 40 m²**
Puissance électrique	**1 600 W**
Classe énergétique	**A**
Débit maximal	**386 m³/h**
Thermostat	**17 à 30 °C**

Roulettes. Dimensions annoncées : 37,5 × 44,5 × 76 cm.

ÉVACUATION EXTÉRIEURE INDISPENSABLE

Les surfaces sont des repères fabricant. Le dimensionnement dépend du local ; les condensats et les accessoires sont à gérer selon la notice.

01 / CLIMATISATION MOBILE

CoolMax : les formats compacts.

Deux puissances complémentaires pour les plus petites pièces, après évaluation de leurs besoins thermiques.

DOMO COOLMAX

DO10181



Un format compact sur roulettes, avec réglage de la température, commande à distance et programmation.

Capacité	**9 000 BTU/h**
Surface indicative	**Jusqu'à 30 m²**
Puissance électrique	**1 200 W**
Classe énergétique	**A**
Débit maximal	**332 m³/h**
Thermostat	**17 à 35 °C**

Format : 32 × 29,4 × 70,5 cm. Kit fenêtre annoncé.

DOMO COOLMAX

DO10162



Un appoint pour les petits volumes, avec écran tactile, télécommande, minuterie et trois réglages de ventilation.

Capacité	**7 000 BTU/h**
Surface indicative	**Jusqu'à 20 m²**
Puissance électrique	**980 W**
Classe énergétique	**A**
Débit maximal	**327 m³/h**
Thermostat	**17 à 35 °C**

Format : 32 × 29,4 × 70,5 cm. Kit fenêtre annoncé.

INSTALLATION ET FONCTIONS

Prévoir une évacuation extérieure. Les conditions d'usage de l'ionisation intégrée sont à confirmer avec DOMO et l'établissement ; aucun bénéfice sanitaire n'est revendiqué.

02 / BRASSEURS DE PLAFOND

Samarat sans LED.

Un brasseur de plafond à intégrer dans les locaux disposant déjà de leur éclairage.



3 diamètres	6 vitesses	DC	Réversible
90 / 107 / 132 cm	Réglage par télécommande	Moteur sans balai	Été / hiver

Une intégration discrète

Le format à faible retombée et l'absence d'éclairage intégré facilitent l'adaptation à un projet existant.

Un brassage modulable

Le choix du diamètre et du sens de rotation permet d'ajuster l'équipement à la configuration du volume.

Éclairage	**Sans LED**
Commande	**Télécommande RF ; options murales selon configuration**
Pales	**ABS ; variante bois en 132 cm selon offre**
Pose	**Fixation sur une structure porteuse adaptée**

UN PROJET DE POSE À DIMENSIONNER

Hauteur libre, support, diamètre et accès pour l'entretien sont à vérifier. Les cotes et performances dépendent de la version retenue.

02 / BRASSEURS DE PLAFOND

Exhale : sans pales visibles.

Un brasseur de plafond à diffusion périphérique, pour une intégration compacte.



86,4 cm	360°	6 vitesses	DC
Diamètre annoncé	Diffusion périphérique	Réglage du brassage	Motorisation

Un dessin compact

Le principe à disques sans pales visibles offre une alternative aux brasseurs traditionnels.

Des commandes accessibles

Télécommande RF et options de commande murale selon la configuration choisie.

Format annoncé	**Ø 86,4 × H 18,4 cm**
Éclairage	**En option, selon version**
Commande	**Télécommande RF ; options murales**
Pose	**Ancrage sur structure porteuse ; accès d'entretien à prévoir**

CONFIGURATION À PRÉCISER AU DEVIS

La génération, les options, les fixations et les conditions d'entretien sont confirmées pour la référence effectivement proposée.

02 / BRASSEURS DE PLAFOND

Phylluz : le grand diamètre.

Une configuration de plafond de 152 cm, à étudier selon le volume et l'installation électrique.



PROJET SUR ÉTUDE

Un brassage large, un équipement à configurer.

Huit pales, un moteur à courant continu et un sens de rotation réversible. Les commandes à distance permettent d'ajuster le fonctionnement.

152 cm	8 pales	DC	Réversible
Diamètre	Configuration présentée	Motorisation	Sens de rotation

Modèle documenté	**Référence B0G5X3LHFL**
Commande	**Télécommande, application et commande murale annoncées**
Éclairage	**Configuration présentée sans luminaire**
Installation	**Suspension sur un support porteur adapté**

ALIMENTATION À VALIDER

La documentation transmise présente une **version 120 V**. La référence et l'alimentation compatibles avec votre installation doivent être documentées avant toute commande. La fourniture reste soumise à cette confirmation.

03 / VENTILATEURS

Deux façons de diriger l’air.

Un modèle sur pied et une solution murale pour adapter l’emprise au sol et le réglage du flux.

DREO

TurboPoly Fan 353



Un ventilateur sur pied à hauteur réglable, avec télécommande et plusieurs niveaux de ventilation.

Réglages annoncés	**8 vitesses / 3 modes**
Hauteur réglable	**96 à 106 cm**
Orientation	**90° H / 105° V**
Programmation	**Minuterie jusqu’à 8 h**
Commande	**Télécommande**
Entretien	**Éléments démontables**

Entretien selon notice et protocole de l’établissement.

DURONIC

FN12 BK



Un ventilateur mural commandable à distance, pour libérer les surfaces au sol et orienter le brassage.

Puissance annoncée	**50 W**
Diamètre de grille	**34 cm**
Réglages	**3 vitesses**
Oscillation	**60° annoncés**
Programmation	**0,5 à 7,5 h**
Commande	**Télécommande**

Support porteur et accès pour le nettoyage à prévoir.

L’USAGE SE DÉFINIT AVEC L’ÉTABLISSEMENT

Le brassage d’air ne remplace pas le renouvellement d’air. L’emplacement et l’usage dans les espaces patients suivent les consignes d’hygiène du site.

03 / VENTILATEURS

Du besoin ponctuel au brassage technique.

Trois configurations complémentaires à sélectionner selon le local et les conditions d'usage.

ROWENTA

Essential+



Sur pied, avec hauteur réglable et oscillation pour ajuster le brassage.

Réglages
3 vitesses

Débit annoncé
55 m³/min max.

Hauteur
Réglable

Diffusion
Oscillante

Référence et configuration confirmées au devis.

INTEC

130 W



Un modèle de grand diamètre pour les besoins de brassage des zones techniques à qualifier.

Référence
P90000101

Puissance
130 W

Réglages
3 vitesses

Diamètre
66 cm annoncés

Support mural annoncé ; implantation et montage à étudier.

HGE

3-en-1



Une configuration polyvalente, sur pied, sur table ou au mur, proposée en lot de deux.

Configuration
Pied / table / mur

Conditionnement
Lot de 2

Pales
5, en acier

Tête
Orientable

Puissance, acoustique et référence exacte à confirmer pour la version fournie.

CONFIGURER L'ÉQUIPEMENT

Version, pose et entretien précisés au devis selon le local.

04 / RAFRAÎCHISSEURS ÉVAPORATIFS

Torros : deux capacités d’eau.

Un rafraîchissement par évaporation à envisager dans une ambiance adaptée et correctement renouvelée.

TORROS

BVK200



Un format mobile compact pour un confort localisé, avec vitesse et orientation du soufflage réglables.

Réservoir annoncé	**25 L**
Puissance annoncée	**80 W**
Débit maximal	**2 000 m³/h**
Portée annoncée	**4 m**
Mobilité	**4 roulettes**
Technologie	**Évaporation de l’eau**

Nettoyage du réservoir et des panneaux selon la notice.

TORROS

BVK400



Un réservoir et un débit supérieurs, avec trois vitesses de ventilation et une oscillation automatique annoncée.

Réservoir annoncé	**45 L**
Puissance annoncée	**100 W**
Débit maximal	**4 000 m³/h**
Portée annoncée	**8 m**
Réglages	**3 vitesses**
Technologie	**Évaporation de l’eau**

Usage adapté à l’humidité ambiante et à l’aération.

UN PRINCIPE DIFFÉRENT DE LA CLIMATISATION

L’efficacité dépend de l’air ambiant et de son renouvellement. Aucun abaissement garanti de la température du local ni température de consigne n’est annoncé.

04 / RAFRAÎCHISSEURS ÉVAPORATIFS

Costway 27 L.

Une solution mobile associant ventilation, humidification et refroidissement par évaporation.



CONFORT LOCALISÉ

27 litres

Réservoir amovible annoncé

Commande à distance

Panneau tactile, télécommande et programmation jusqu'à 8 heures.

Diffusion réglable

Trois vitesses et oscillation à 60° annoncées.

Mobilité

Quatre roulettes, dont deux avec frein selon la présentation fournisseur.

Puissance annoncée	**80 W**
Débit d'air maximal	**1 018 m³/h**
Réservoir	**27 L ; amovible**
Dimensions annoncées	**40,5 × 35,5 × 88,5 cm**
Réglages	**3 vitesses ; 5 types de vent annoncés**
Principe	**Évaporation de l'eau ; sans compresseur**

UNE UTILISATION À ORGANISER

Prévoir l'entretien du réservoir et des éléments humides. La pertinence dépend de l'humidité et du renouvellement d'air ; ce produit ne remplace pas une climatisation.

VOTRE PROJET D'ÉQUIPEMENT

Préparons votre équipement.

Une demande de devis précise facilite le choix du matériel et le chiffrage de la fourniture.

01

Décrire les locaux

Type de local, surface, hauteur, exposition et nombre d'occupants.

02

Préciser les contraintes

Évacuation possible, emplacement, entretien et confort acoustique attendu.

03

Définir la fourniture

Quantités, site de livraison, accessoires, conditions de pose et délai souhaité.

I2N CONSULTING

Confort thermique & équipements

12 avenue du Huit Mai 1945
95200 Sarcelles - France

USAGE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

La sélection et l'implantation associent les services techniques et l'équipe d'hygiène. Le CPias Nouvelle-Aquitaine encadre le brassage en espaces collectifs et proscrit les mobiles dans les salles de soins ainsi que certaines chambres de patients avec infection respiratoire. Le protocole du site et les notices fabricants s'appliquent. Ces appareils ne remplacent pas le renouvellement d'air.

Consulter les recommandations du CPias

Financement éventuel : toute prise en charge FMIS dépend des conditions du dispositif et des crédits attribués par l'ARS. Aucun montant ni remboursement n'est garanti par I2N Consulting.

Conditions officielles FMIS

Document commercial - novembre 2026. Visuels et caractéristiques indicatifs issus des documentations fournisseurs. Surfaces maximales annoncées, performances variables selon les conditions d'utilisation. Références, options, accessoires, disponibilités, garantie professionnelle et conditions de pose précisés au devis. Marques citées : propriété de leurs titulaires.